

HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

Modelo FA-12

Fuentes de alimentación simples



Condiciones limites de trabajo: Humedad RH menor al 85% y temperatura menor 50 °C

Dimensiones: 71x90x60 mm (Ver figura 1)

Tipo de montaje: Riel DIM 30 mm (standart internacional)

Peso: 210 grs.

Advertencia ⚠

El dispositivo debe ser instalado por personal técnico capacitado, pues pertenece a la clase 2 en la tabla de riesgos eléctricos.

TENSIÓN DE RED	MODELO	TENSIÓN DE SALIDA (V)	POTENCIA (VA)
110 V	FA-12 110AC12	12 VAC	4,8
	FA-12 110DC12	12 VDC	4,8
	FA-12 110AC24	24 VAC	9,6
	FA-12 110DC24	24 VDC	9,6
220 V	FA-12 220AC12	12 VAC	4,8
	FA-12 220DC12	12 VDC	4,8
	FA-12 220AC24	24 VAC	9,6
	FA-12 220DC24	24 VDC	9,6
380 V	FA-12 380AC12	12 VAC	4,8
	FA-12 380DC12	12 VDC	4,8
	FA-12 380AC24	24 VAC	9,6
	FA-12 380DC24	24 VDC	9,6

